


BLOQUELÓN

Aplicación



DEFINICIÓN

El **Bloquelon** Casagres® es el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, para la **construcción de entrepisos (como uso principal), contrapisos y muros divisorios**. El bloquelon hace parte un sistema constructivo de fácil instalación, sirve de formaleta como aligerante de la placa y constituye una superficie inferior con un acabado a la vista.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Bloquelón	80x22,7	Largo: 800 ± 10,0 Ancho: 227 ± 4,0 Alto: 79 ± 2,0	Terracota	Acanalada	5,5 unds/m ²	11 Kg/und

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 6170	Tejares Terracota
Tolerancia Dimensional	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	Largo: +/- 10mm Ancho: +/- 4mm Alto: +/- 2mm	
% Absorción de Agua	N/A	12%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	2 MPa	6,5 MPa
Carga a la Flexión (N)	Min 2500	Min 5300
Tipo de Uso	Producto diseñado como aligerante para el sistema de entrepisos, para contrapisos y para muros divisores a la vista.	

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.