

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: CC-FT-08 FECHA: 17/11/17 VERSIÓN:1 PÁGINA: 1 de 1

LADRILLO ESTRUCTURAL

Aplicación









DEFINICIÓN

Los **Ladrillos Estructurales** de Minerales de Caldas son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, son ladrillos estructurales **Clase I y II** para la **construcción de muros divisorios y de mampostería estructural**, productos que por su textura permiten además de separar ambientes, decorarlos con un acabado a la vista.

| ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|---------|-------------|---------------|--|--|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | DIMENSIONES (mm) | TONALIDAD | TEXTURA | RENDIMIENTO | PESO (kg/und) | | |
| Romano PVx6 | 30 x 6 | Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 130 ± 2,6 Alto: 60 ± 1,2 | Terracota | Lisa | 46 unds/m2 | 2,1Kg/und | | |
| Estructural PV x10 | 30 x 10 | Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 130 ± 2,6 Alto: 100 ± 2,0 | Terracota | Lisa | 29 unds/m2 | 3,5Kg/und | | |
| Estructural PV x10 Medio | 15 x 10 | Largo: 150 ± 3,0 Ancho: 130 ± 2,6 Alto: 100 ± 2,0 | Terracota | Lisa | 57 unds/m2 | 1,5Kg/und | | |
| Estructural PV x13 | 30 x 13 | Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 130 ± 2,6 Alto: 130 ± 2,6 | Terracota | Lisa | 23 unds/m2 | 4,6Kg/und | | |
| Estructural PV x13 Rino | 30 x 13 | Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 130 ± 2,6 Alto: 130 ± 2,6 | Terracota | Lisa | 23 unds/m2 | 5,2Kg/und | | |
| Rendimiento calculado con dilatación de 10mm | | | | | | | | |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|--|
| VARIABLES | Especificación | | | | | |
| VARIABLES | Norma NTC 4205-1 | Minerales de Caldas | | | | |
| Tolerancia Dimensional | ± 2% | ± 2% | | | | |
| | Promedio 5unds | Promedio 5unds | | | | |
| % Absorción de Agua | Max 13% | Max 12% | | | | |
| Resistencia a la Compresión (Mpa) | Clase I Min 24 | Clase I Min 38 | | | | |
| Tipo de Uso | Producto diseñado para muros estructurales a la vista | | | | | |

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | |
| CARLOS ALBERTO DIAZ CIRO | Santiago Villada aristizabal | MAURICIO CASTELLANOS QUIROZ | |
| JEFE DE CONTROL CALIDAD | SUBGERENTE COMERCIAL | SUBGERENTE TÉCNICO | |