

LADRILLO FAROL RAYADO
Aplicación
**Ladrillo Farol
10x20x30**

**Ladrillo Farol
12x20x30**

**Ladrillo Farol
10x20x40 3 huecos**

DEFINICIÓN

Los **Ladrillos Farol** de Minerales de Caldas, son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, para la **construcción de muros y mampostería confinada**.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Farol x12	30 x 20	Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	15 unds/m ²	5,1Kg/und
Farol x 12 Medio	15 x 20	Largo: 150 ± 3,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	30 unds/m ²	2,7Kg/und
Farol x10	30 x 20	Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	15 unds/m ²	4,8Kg/und
Farol x 10 Medio	15 x 20	Largo: 150 ± 3,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	30 unds/m ²	2,5Kg/und
Farol de 10 x40 6 Huecos	40 x 20	Largo: 400 ± 8,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	12 unds/m ²	5,8Kg/und
Farol de 12 x40 6 Huecos	40 x 20	Largo: 400 ± 8,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	12 unds/m ²	6,8Kg/und
Farol de 10 x40 6 Huecos Medio	20 x 20	Largo: 200 ± 4,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	23 unds/m ²	2,9Kg/und
Farol de 12 x40 6 Huecos Medio	20 x 20	Largo: 200 ± 4,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	23 unds/m ²	3,2Kg/und
Farol de 10 x40 3 Huecos	40 x 20	Largo: 400 ± 8,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	12 unds/m ²	5,6Kg/und
Farol de 10 x40 3 Huecos Medio	20 x 20	Largo: 200 ± 4,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	23 unds/m ²	2,9Kg/und

Rendimiento calculado con dilatación de 10mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 4205-2	Minerales de Caldas
Tolerancia Dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	Max 17%	Max 12%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	Min 3	Min 4,5
Tipo de Uso	Producto diseñado para muros divisorios y exteriores de mampostería confinada.	

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JULIAN ANDRÉS VARGAS CARDONA JEFE DEL SIGC	SANTIAGO VILLADA ARISTIZABAL SUBGERENTE COMERCIAL	MAURICIO CASTELLANOS QUIROZ SUBGERENTE TÉCNICO