

LADRILLO TERMINAL RAYADO

Aplicación

Ladrillo Terminal
10x20x30



Ladrillo Terminal
12x20x30



DEFINICIÓN

Los **Ladrillos Terminales rayados** de Minerales de Caldas, son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas que permiten tener un producto de alta resistencia y durabilidad, para la **construcción de muros y mampostería confinada y/o de fachada**.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Terminal Rayado x10	30 x 20	Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	15 unds/m ²	5,8Kg/und
Terminal Rayado x12	30 x 20	Largo: 300 ± 6,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 200 ± 4,0	Terracota	Rayada	15 unds/m ²	6,4Kg/und

Rendimiento calculado con dilatación de 10mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 4205-2	Minerales de Caldas
Tolerancia Dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	Max 17%	Max 12%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	Min 14	Min 34
Tipo de Uso	Producto diseñado para muros divisorios y exteriores de mampostería confinada.	

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARLOS ALBERTO DIAZ CIRO JEFE DE CONTROL CALIDAD	SANTIAGO VILLADA ARISTIZABAL SUBGERENTE COMERCIAL	MAURICIO CASTELLANOS QUIROZ SUBGERENTE TÉCNICO