

CARAVISTA ARKITEKT

Aplicación



DEFINICIÓN

Los **Caravista Arkitekt** marca Tecnigres® son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto Estructural de alta resistencia y durabilidad, ideal para la **construcción de muros divisorios y fachadas a la vista**. Gracias a su variedad de tonos y a su perfecto acabado, es un producto de alta gama que se puede adaptar a los proyectos constructivos más exigentes, ya que tiene además de una **función estructural una función decorativa y estética**.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/Unid)
Caravista Arkitekt	24 x 6	Largo: 240 ± 5,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 60 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena, Gris	Lisa	57 unds/m ²	Rojo y Gris: 2,1 Arena y Moro: 2,2
Caravista Arkitekt Medio	12 x 6	Largo: 120 ± 2,4 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 60 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena, Gris	Lisa	110 unds/m ²	Rojo y Gris: 1,05 Arena y Moro: 1,1
Caravista Arkitekt Salmona	24,5 x 6	Largo: 245 ± 5,0 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 60 ± 0,2	Salmona	Anticada	56 unds/m ²	Salmona 2,2
Caravista Arkitekt Salmona medio	12 x 6	Largo: 120 ± 2,4 Ancho: 120 ± 2,4 Alto: 60 ± 0,2	Salmona	Anticada	109 unds/m ²	Salmona 1,1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 4205-1	Housegres
Tolerancia Dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	Tipo PV- clase II Max 13%	Tipo PV- clase II Max 9%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	Tipo PV- clase II Min 18	Tipo PV- clase II Min 35
Tipo de Uso	Producto diseñado para muros divisorios y fachadas a la vista	

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARLOS ALBERTO DIAZ CIRO JEFE DE CONTROL CALIDAD	SANTIAGO VILLADA ARISTIZABAL SUBGERENTE COMERCIAL	MAURICIO CASTELLANOS QUIROZ SUBGERENTE TÉCNICO