

DIVISORIO



Aplicación



DEFINICIÓN

Los **Ladrillos Divisorios** de Tejares Terracota, son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, para la **construcción de muros interiores divisorios y mampostería confinada.**

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Divisorio	40x22,7	Largo: 400 ± 8,0 Ancho: 79 ± 2,0 Alto: 227 ± 4,0	Terracota	Acanalada	10,3 unds/m ²	5,5 Kg/und

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 4205-2	Tejares Terracota
Tolerancia Dimensional	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Máx. 17%	Max. 12%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	2 MPa	6,5 MPa
Tipo de Uso	Producto diseñado para muros divisorios y exteriores de mampostería confinada.	

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

ELABORO	REVISO	APROBO
MAURICIO SANCHEZ JEFE DE CONTROL CALIDAD	SANTIAGO VILLADA ARISTIZABAL SUBGERENTE COMERCIAL	MAURICIO CASTLLANOS QUIROZ SUBGERENTE DE PRODUCCION