

ADOQUIN RECTANGULAR MORO

APLICACIÓN



DEFINICIÓN

Los Adoquines de Tecnigres son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, para la construcción de pavimentos articulados destinados a soportar tráfico peatonal, vehicular liviano y vehicular pesado. Son adoquines tipo II, para uso en aceras, senderos, parques, plazas, parqueaderos, entre otros.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Adoquín Rectangular	5 x 10 x 20	Largo: 200 ± 4,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 50 ± 1,0	Moro	Liso Anticado	100 unds/m ²	2,3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 3829	Tecnigres
Tolerancia Dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	Max 14%	Max 9%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	Tipo II Min 38,0	Tipo II Min 50,0
Tipo de Uso	Producto diseñado para pavimentos articulados con tráfico peatonal, vehicular liviano y vehicular pesado.	

NOTAS IMPORTANTES

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

Elaboró	Revisó	Aprobó
MAURICIO SANCHEZ ALZATE JEFE DEL SGC	SANTIAGO VILLADA A. SUBGERENTE COMERCIAL	MAURICIO CASTELLANOS Q. SUBGERENTE TÉCNICO