



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: CC-FT-14
FECHA: 18/9/2023
VERSIÓN: 2
PÁGINA: 1 de 1

TABLETAS				Aplicación
Tabletas Itálicas Lisas	Tabletas Itálicas Rústicas	Tabletas Clásicas Lisas	Tableta Salamina Rústica	

DEFINICIÓN

Las **Tabletas Tecnigrés®** son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta durabilidad, resistente al desgaste y al ataque químico, ideal para el **revestimiento de pisos y paredes**, interiores y exteriores. Sus diferentes formatos y su amplia gama de tonos en texturas Rústicas y Lisas, ofrecen la posibilidad de crear ambientes únicos y naturales con una gran variedad de diseños en su instalación.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO APROX. (Unds/m ²)	PESO (kg/m ²)
Itálica	7x25	Largo: 250 ± 5,0 Ancho: 70 ± 1,3 Alto: 8 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena, Terrazo, Spettro	Lisa	56	Rojo: 14,5 Otros: 15,0
	7x25	Largo: 250 ± 5,0 Ancho: 70 ± 1,4 Alto: 9 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena	Rústica	56	Rojo: 16,5 Otros: 17,0
Clásica	10x20	Largo: 205 ± 4,1 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 8 ± 0,2	Rojo, Moro, Arena, Cedro Rojo, Spettro	Lisa	48	Rojo: 14,5 Otros: 15,0
Salamina	10x10	Largo: 100 ± 2,0 Ancho: 100 ± 2,0 Alto: 9 ± 0,2	Rojo	Rústica	100	Rojo: 19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación			
	Norma NTC 919 (Grupo Allb Parte 2)		Tecnigrés® by Casa Gres	
Tolerancia Dimensional	± 2%		± 2%	
% Absorción de Agua	Textura Lisa	Textura Rustica	Textura Lisa	Textura Rustica
	6-10%	N.A.	Prom. 9%	Prom. 10%
Modulo de Rotura (N/mm ²)	Min 8,0		N.A.	Prom. 11,0
Resistencia a la Abrasión Profunda	Máx. 649 mm ³ (Grupo Allb parte 1) Máx. 1072 mm ³ (GRupo Allb parte 2)		N.A.	Prom. 649 mm ³
Tipo de Uso	Producto diseñado para revestimiento de pisos y paredes interiores y exteriores.			

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- *Se recomienda instalar el producto con una dilatación mínima de 8 a 10mm y mezclar el contenido de varios paquetes para lograr un mejor acabado estético.
- ***No se aceptan reclamaciones sobre material instalado.** En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

Elaboró	Revisó		Aprobó
 JUAN DAVID MOLINA O. JEFE DE CALIDAD	 KAROL BARRENECHE C. DIRECTORA COMERCIAL	 SANTIAGO AGUDELO E. DIRECTOR DE PRODUCCIÓN	 MARTÍN BUITRAGO G. GERENTE