




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: CC-FT-27
FECHA: 10/8/23
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 de 1

ENCHAPES ARKITEKT

Aplicación

Ladrillo 1/4 x 24
Arkitekt Arena



DEFINICIÓN

Los **Ladrillos Arkitekt Casa Gres® tipo Klinker** son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, ideal para la construcción y revestimiento de paredes y pisos interiores y exteriores. Es un producto de alta gama, que ofrece grandes cualidades y posibilidades estéticas y funcionales para cualquier tipo de construcción.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO (Unds/m2)	PESO (kg/Unid)
E Ladrillo 1/4 x 24 Arkitekt Arena	6x24	Largo: 240 ± 4,8 Ancho: 60 ± 1,2 Alto: 13 ± 0,3	Blend Tono 1. 50%-75% Tono 2. 25%-50%	Lisa	57	Abierto. Máx. 0,65 Cerrado (Pacha). 0,9

NOTA. El Rendimiento informado tiene en cuenta una dilatación recomendada de 1cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 919 (Grupo Allb Parte 2)	Tecnigrés® by Casa Gres
Tolerancia Dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	6-10%	Prom. 8,0%
Resistencia a la Abrasión Profunda	Máx. 649 mm3 (Grupo Allb parte 1) Máx. 1072 mm3 (GRupo Allb parte 2)	Prom. 649 mm3
Modulo de Rotura	Min 9 N /mm2	Min 9 N /mm2
Tipo de Uso	Construcción y revestimiento de paredes y pisos interiores y exteriores	
Unidad de empaque	Estiba por 636 pachas (1.272 unds)	

Notas Importantes:

- *Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.
- ***No se aceptan reclamaciones sobre material instalado.** En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- *Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- *El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

Elaboró	Revisó		Aprobó
 JUAN DAVID MOLINA O. JEFE DE CALIDAD	 KAROL BARRENECHE C. DIRECTORA COMERCIAL	 SANTIAGO AGUDELO E. DIRECTOR DE PRODUCCIÓN	 MARTÍN BUITRAGO G. GERENTE